

(iso 13709) Proses Pompaları

KULLANILDIĞI YERLER VE BASILABİLEN SIVILAR

Petrol endüstrisi, Kimya Endüstrisi ve Enerji Santrallerinde kullanılmakta olan ağır hizmet uygulamaları. Mazot, Fuel Oil, Benzin, Gaz Yağı, Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) Kayganlaştırıcı maddeler, Parafin vb. sıvılar.

KULLANILDIĞI YERLER VE BASILABİLEN SIVILAR

Petrol endüstrisi, Kimya Endüstrisi ve Enerji Santrallerinde kullanılmakta olan ağır hizmet uygulamaları. Mazot, Fuel Oil, Benzin, Gaz Yağı, Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) Kayganlaştırıcı maddeler, Parafin vb. sıvılar.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

API 610 12. versiyona (ISO 13709) uygun tasarım.

Yüksek sıcaklık dengesi sağlayan merkezden ayaklı tasarım.

Maksimum hidrolik verimlilik için salyangoza teğet çıkış.

Özel durumlarda çift salyangoz tasarımı.

Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde, salyangozu boru tesisatından ayırmadan yatak grubu, salmastra yatağı, pompa mili ve çarkı sökülebilir. (İsteğe bağlı olarak ara burçlu kaplin uygulaması ile elektrik motorunu motor taşıyıcıdan ayırmadan da pompanın rotor grubu dışarı alınabilir.)