

Tek Kademeli Uçtan Emişli Santrifüj Pompalar



•



•



•

BASILABİLEN SIVILAR

İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

- Yatay milli, salyangozlu, tek kademeli, uçtan emişli, kapalı çarklı santrifüj pompalar.
- Ana boyutlar TS EN 733 standartlarına uygun.
- EU 547/2012 enerji regülasyonuna göre tasarım.
- TS EN 733 standartlarına uygun 24 modele ek olarak 8 tamamlayıcı model. Tamamlayıcı modellerin ana boyutları diğer üreticilerinkine göre farklılık gösterebilir.
- ECO SNT 40-315, 50-315, 65-315, 80-315, 100-315, 125-250 pompalar sadece yangın uygulamalarında 2900 d/dak çalıştırılabilir

Teknik Bilgiler

Basma Flanşı DN 32...DN 250 mm

Debi 1200 m³/h' ye kadar

Basma Yüksekliği 160 m''ye kadar

Çalışma Sıcaklığı (°C) -10 C' den +140 C' ye kadar

Gövde Basıncı (pmaks) 10 bar (16 bar)